Guía de atajos, comandos y flujos diarios

Una guía rápida para dominar Claude Code desde la terminal — Edición WebnovaCode

01 • PREFIJOS INPUT

Atajos de entrada del prompt

Estos prefijos cambian el modo en el que Claude interpreta lo que escribes en la terminal.

ATAJO	DESCRIPCIÓN
`!`	**Modo bash:** ejecuta el resto de la línea como un comando del shell.
`/`	**Comandos:** invoca un slash command de Claude Code.
`@`	**Rutas de archivo:** adjunta un archivo o carpeta al contexto del prompt.
`&`	**Background:** lanza la tarea en segundo plano para seguir trabajando.
`#`	**Comentario:** agrega información a memoria de forma rápida.

02 • SETUP ENTORNO

Configuración inicial

Comandos para iniciar sesión, configurar tu entorno y conectar integraciones externas.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
`/init`	Inicializa el proyecto creando la guía `CLAUDE.md`.
`/doctor`	Diagnostica y verifica la instalación y configuración.
`/login`	Inicia sesión en tu cuenta de Anthropic.
`/logout`	Cierra la sesión actual de tu cuenta de Anthropic.
`/config`	Abre la interfaz de Settings (tema, modelo, output style). Alias: `/settings`.
`/permissions`	Gestiona reglas de permisos (allow / ask / deny) y revisa denegaciones.
`/model [model]`	Selecciona o cambia el modelo de IA y su nivel de esfuerzo.
`/theme`	Cambia el tema de color (auto, light, dark, daltonized, ANSI o custom).
`/terminal-setup`	Configura keybindings del terminal (Shift+Enter, etc.).

COMANDO	DESCRIPCIÓN
`/statusline`	Configura la status line de Claude Code (auto-detecta tu shell prompt).
`/mcp`	Gestiona conexiones a servidores MCP y autenticación OAuth.
`/hooks`	Muestra las configuraciones de hooks para eventos de herramientas.
`/chrome`	Configura los ajustes de Claude in Chrome.
`/install-github-app`	Instala la app de Claude GitHub Actions en un repositorio.
`/install-slack-app`	Instala la app de Claude para Slack vía OAuth.
`/setup-bedrock`	Configura autenticación, región y modelo de Amazon Bedrock.
`/setup-vertex`	Configura autenticación, proyecto y modelo de Google Vertex AI.

03 • CONTEXTO • SESIÓN • MEMORIA

Flujo de trabajo diario

Los comandos que vas a usar todos los días para mover contexto, memoria y sesiones.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
`/compact`	Libera contexto resumiendo la conversación. Acepta instrucciones de foco.
`/memory`	Edita archivos `CLAUDE.md` y gestiona auto-memory.
`/context`	Visualiza el uso actual del contexto en una grilla de colores.
`/plan`	Entra en modo planificación con una tarea opcional como argumento.
`/resume`	Reanuda una conversación por ID o nombre. Alias: `/continue`.
`/clear`	Inicia una conversación nueva con contexto vacío. Alias: `/reset`, `/new`.
`/add-dir <path>`	Agrega un directorio al acceso de archivos de la sesión.
`/copy [N]`	Copia la última (o N-ésima) respuesta del asistente al portapapeles.
`/export`	Exporta la conversación actual como texto plano.
`/recap`	Genera un resumen breve de la sesión actual bajo demanda.
`/focus`	Activa la vista enfocada (último prompt + diff resumido + respuesta).
`/color`	Define el color de la barra del prompt para la sesión.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
`/keybindings`	Abre o crea tu archivo de configuración de keybindings.
`/voice`	Activa el dictado por voz (modos hold, tap u off).
`/skills`	Lista las skills disponibles. Pulsa `t` para ordenar por tokens.
`/tasks`	Lista y gestiona tareas en background. Alias: `/bashes`.
`/agents`	Gestiona configuraciones de subagentes.
`/fast`	Activa o desactiva el modo rápido (velocidad sobre profundidad).
`/effort`	Ajusta el nivel de esfuerzo del modelo (low / medium / high / xhigh / max).
`/extra-usage`	Configura uso extra para seguir trabajando al alcanzar rate limits.
`/loop`	Ejecuta un prompt repetidamente mientras dura la sesión. Alias: `/proactive`.
`/schedule`	Crea, edita o ejecuta routines. Alias: `/routines`.
`/batch`	Orquesta cambios masivos en paralelo en todo el codebase con worktrees.

> **CONSEJO DE CLAUDE**
> “Mientras más contexto me des, mejor trabajo hago.” — Claude, sobre cómo escribir buenos prompts.

04 • REVIEW • COMMITS • PR

Revisión de código y Git

Revisa cambios, abre Pull Requests y aplica fixes asistidos por Claude.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
`/review [PR]`	Revisa un Pull Request localmente en la sesión actual.
`/ultrareview [PR]`	Code review profundo multi-agente en sandbox cloud.
`/security-review`	Analiza cambios pendientes buscando vulnerabilidades de seguridad.
`/diff`	Abre un visor interactivo de diffs (git diff y por turno).
`/branch [name]`	Crea una rama de la conversación actual. Alias: `/fork`.
`/autofix-pr`	Lanza una sesión web que arregla CI y comentarios del PR automáticamente.
`/simplify`	Revisa y arregla los archivos modificados (calidad, eficiencia, reuso).

05 • ESTADO • COSTOS • LOGS

Depuración y diagnóstico

Cuando algo se comporta raro: estado, costos, debug logs y rewinds.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
`/status`	Abre Settings (Status) con versión, modelo, cuenta y conectividad.
`/usage`	Costo de la sesión, límites del plan y stats. Alias: `/cost`, `/stats`.
`/cost`	Alias de `/usage`.
`/stats`	Alias de `/usage`. Abre la pestaña Stats.
`/insights`	Genera un reporte analizando tus sesiones (áreas, patrones, fricciones).
`/debug`	Activa logs de debug y diagnostica problemas a partir del log de sesión.
`/heapdump`	Genera un heap snapshot de JS para diagnosticar uso de memoria.
`/rewind`	Vuelve la conversación o el código a un punto anterior. Alias: `/undo`.
`/feedback`	Envía feedback al equipo de Anthropic. Alias: `/bug`.

06 • PLUGINS • WEB • CLI

Avanzado y experimental

Plugins, sandbox, integraciones y comandos del día a día menos obvios.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
`/sandbox`	Activa o desactiva el sandbox mode (en plataformas soportadas).
`/plugin`	Gestiona los plugins de Claude Code.
`/reload-plugins`	Recarga plugins activos sin reiniciar la sesión.
`/teleport`	Trae una sesión Claude Code on the web a este terminal. Alias: `/tp`.
`/ultraplan`	Diseña un plan en una sesión ultraplan; ejecútalo remoto o local.
`/remote-control`	Habilita control remoto de la sesión desde claude.ai. Alias: `/rc`.
`/remote-env`	Configura el entorno por defecto para sesiones web (`--remote`).
`/web-setup`	Conecta tu cuenta de GitHub a Claude Code on the web vía gh CLI.
`/ide`	Gestiona integraciones con IDEs y muestra su estado.

COMANDO	DESCRIPCIÓN
`/fewer-permission-prompts`	Genera una allowlist en `.claude/settings.json` y reduce prompts.
`/team-onboarding`	Genera una guía de onboarding del equipo desde tu historial.
`/powerup`	Aprende features de Claude Code con lecciones interactivas.
`/passes`	Comparte una semana gratis de Claude Code con amigos (si eres elegible).
`/stickers`	Pide stickers oficiales de Claude Code.
`/btw`	Hace una pregunta lateral sin afectar la conversación principal.
`/rename`	Renombra la sesión actual y la muestra en el prompt.
`/release-notes`	Abre el changelog en un selector interactivo de versiones.
`/desktop`	Continúa la sesión en la app Claude Code Desktop. Alias: `/app`.
`/mobile`	Muestra un QR para descargar la app móvil. Alias: `/ios`, `/android`.
`/tui`	Cambia el renderer del TUI (incluye fullscreen sin parpadeo).
`/claude-api`	Carga referencias del Claude API y migra código a un nuevo modelo.
`/upgrade`	Abre la página para cambiar a un plan superior.
`/privacy-settings`	Ajusta tu configuración de privacidad (Pro y Max).
`/help`	Muestra ayuda y los comandos disponibles.
`/exit`	Sale del CLI. Alias: `/quit`.

Si esta guía te sirvió, compártela. Pásala a tu equipo, a tu comunidad y a esa persona que todavía pelea con la terminal. Eso nos ayuda mucho a seguir creando recursos como este en **WebnovaCode**.